

產品資料表

UOS CVTF INFINITY

● **產品說明：**

由高性能基礎油和添加劑混合而成，包括摩擦改進劑、清淨分散劑、抗氧化劑、黏度指數改進劑、腐蝕抑制劑和消泡劑。

● **用途：**

- 適合各種油封。
- 優異的抗磨性能和油膜厚度。
- 優異的摩擦、抗氧化、熱穩定性和剪切穩定性能。
- 卓越的低溫流動性減少了啟動磨損。

● **物性：**

測量項目	測量方法	單位	INFINITY
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.854
閃燃點	ASTM D 92	°C	190
傾點	ASTM D 97	°C	-45
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	35.99
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.21
粘度指數	ASTM D 2270	-	169
布氏粘度@ -40°C	ASTM D 2983	mPa.s	14330

● **規格：**

- VW/AUDI G 052 180 A2, G 052 162 A2
- BMW 83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154
- MINI/PUNCH EZL 799, 799A
- CHRYSLER CVTF+4 05191184A
- DAIHATSU AMMIX CVT-DFE/DTC



● 規格：

- DODGE/JEEP NS-2
- FORD XT-7-QCFT, WSS-M2C933-A(CFT30), MERCON C(CFT30), CFT23
- GM 19260800, DEX-CVT
- SUZUKI CVTF-GREEN 1, GREEN-2, NS-2
- HONDA 08200-HCF2, 08200-9006, HMMF(WITHOUT STARTING CLUTCH)
- MAZDA CVTF 3320
- MINI COOPER EZL 799, 799A, 83 22 0 136 376, ZF CVT V1
- MITSUBISHI CVTF-J1, CVTF-J4
- NISSAN NS-1, NS-2, NS-3
- RENAULT ELFMATIC
- SATURN 22688912
- SUBARU LINEARTRONIC CVTF, K0421Y0700, K0415YA090, K0425Y0710, E-CVTF, i-CVTF, CV30, K0421Y0700, CVTF-II, K0425Y0711
- TOYOTA/LEXUS FE, TC