

產品資料表

UOS ECO POWER 15 15W-40 CI-4/SL

- **產品說明：**

EOC POWER 15 的配方符合重型車輛 API CI-4/SL 標準的重負荷潤滑油。此款油可改善引擎性能，包括氧化穩定性、剪切穩定性以及清潔性。

- **用途：**

- 滿足大多數柴油引擎的 OEM 機油需求。
- 具有熱穩定性和抗氧化性能。
- 最大限度地減少石油消耗。
- 專門用於配備 EGR 的現代柴油引擎。

- **物性：**

測量項目	測量方法	單位	
SAE 粘度	SAE J 300	-	15W-40
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.875
閃燃點	ASTM D 92	°C	220
傾點	ASTM D 97	°C	-27
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	116.2
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	15.05
粘度指數	ASTM D 2270	-	134
總堊值	ASTM D 2896	mgKOH/g	11.1

- **規格：**

- API CI-4/SL
- ACEA E7
- CATERPILLAR ECF-1a, 2
- CUMMINS CES 20078, 20077
- DETROIT DIESEL DDC 93K215



● 規格：

- DEUTZ DQC II, III
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- MACK EO-M, EO-M PLUS, EO-N
- MB 228.3
- MAN M3275
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RLD-2