

## 產品資料表

### UOS ATF MB9

- **產品說明：**

採用先進的全合成技術配製而成，滿足 ZF 9HP 自動變速箱的需求。其配方採用最新添加劑，確保優異的氧化穩定性和恒定的摩擦特性，滿足 9 速自動變速箱的各種要求。它提供全年無憂、平穩運行的自動變速箱，從而延長軸承和齒輪的使用壽命。

- **用途：**

- 操作中優異的黏度穩定性。
- 在非常低溫的運轉條件下，流動性表現良好。
- 優異的氧化性能和熱穩定性能。
- 出色的防銹、防蝕和防磨損保護。

- **物性：**

測量項目	測量方法	單位	<b>MB9</b>
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.836
閃燃點	ASTM D 92	°C	208
傾點	ASTM D 97	°C	-45
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	27.2
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	5.96
粘度指數	ASTM D 2270	-	174

- **規格：**

- BENTLEY PY112995PA
- BMW 83 22 0 397114, 83 22 2 152 426, 83 22 2 289 720, 83 22 2 163 514, 83 22 2 305 396/397, 83 22 2 355 599, 83 22 2 355 601
- CHRYSLER/DODGE/JEEP 68043742AA
- GM AW1 19256039/88863400/88863401, GMW 16444/16974

● 規格：

- HONDA 08200-9008, 08200-9016-A, 08200-9017
- HYUNDAI/KIA SP4-M1, SPH-IV, NWS 9638 T-5, 040000C90SG
- ISUZU 2-90531-200-0
- JAGUAR 02JDE 26444, 8432
- LAND ROVER LR023288, LR023289, LR0022460, TYK500050
- MASERATI 231603
- MAZDA ATF FZ
- MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.17, 236.41
- MITSUBISHI ATF J3, ATF-MA1, ATF-PA, IV-SP
- NISSAN MATIC R/S/W
- PORSCHE 000 043 304 00/01, 000 043 305 43/54, 000 043 306 24, 958 300 540 00
- SAAB 93 165 147
- SUBARU ATF WS
- VW/AUDI G 052 533, G 055 005 A2, G 055 162 A2/A6, G 055 540 A2, G 060 162 A2
- VOLVO 31256774, 31256775