

產品資料表

UOS ATF ZF6

● **產品說明：**

ATF ZF6 採用精選的高黏度指數基礎油和最新添加劑配製而成之全合成變速箱油，可為北美、歐洲和亞洲款車輛提供卓越的性能。

● **用途：**

- 優異的黏度穩定性(高黏度)，可廣泛應用於各種汽車變速箱。
- 超強抗磨、保護傳動零件。
- 增強低溫條件下的流動性。
- 提供優異的氧化穩定性和熱穩定性，使用壽命更長。

● **物性：**

測量項目	測量方法	單位	ZF6
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.853
閃燃點	ASTM D 92	°C	198
傾點	ASTM D 97	°C	-45
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	35.38
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	6.86
粘度指數	ASTM D 2270	-	157

● **規格：**

- BMW/MINI 7045E, 8322 0026 922, 8322 0402 413, 8322 9407 807
- CHRYSLER/DODGE/JEEP ATF+3, ATF+4, AS68RC, SP-III
- FORD/LINCOLN/MERCURY XT-2-QDX, XT-8-QAW, WSS-M2C922-A1
- GM/GMC/OPEL/SATURN 11/11D/IIIE/IIIG/IIIH, 19 40 700/767, 21005966, 22717466, 88900925/9986195, T-IV, TYPE A, SUTTIX A
- HONDA/ACURA ATF-Z1



● 規格：

- HYUNDAI/KAI RED-1K, JWS-3309 T-4, UM040 CH20 RED-1, SP-II/III
- ISUZU ATF II/III
- JAGUAR JLM 20238, WSS-M2C922-A1
- JASO M315 1A
- MAN 339A, 339 V1, 339 Z1
- MAZDA F-1/M-III, JWS3317/M-5, Type T-IV
- MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.7, 236-9, 236.10, 236.11
- MITSUBISHI ATF J-2, SP-II/III
- NISSAN/INFINITI 402, MATIC D/J/K
- PORSCHE 000 043 205, 000 043 205 28, 999 917 547 00 (A2)
- PSA Peugeot Citroën Z 000169756
- RENAULT DPO
- SAAB 3309
- SSANGYONG DSIH 5M-66
- SUBARU ATF-HP K0140Y0700
- SUZUKI 3314, 3317
- TOYOTA/LEXUS/SCION D-II/T/T-III/T-IV
- VW/AUDI G 052 025 A2, G 052 162 (A1/A2), G 052 990 (A2), G 055 025 (A2)
- VOLVO 1161521, 1161540, 1161640
- ZF TE-ML 05L, TE-ML 11A/11B