

產品資料表

UOS ATF ZF8

- **產品說明：**

ATF ZF8 採用精選基礎油和最新添加劑配製而成之全合成變速箱油，可為低黏度和超低黏度自動變速箱提供卓越的性能。

- **用途：**

- 用於低黏度和超低黏度汽車變速箱。
- 卓越的防銹和防蝕保護。
- 增強低溫條件下的流動性。
- 提供優異的氧化穩定性和熱穩定性，使用壽命更長。

- **物性：**

測量項目	測量方法	單位	ZF8
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.845
閃燃點	ASTM D 92	°C	198
傾點	ASTM D 97	°C	-45
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	26.72
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	5.66
粘度指數	ASTM D 2270	-	160

- **規格：**

- MAZADA FZ
- GM/GMC/OPEL/SATURN AW1, VI, 88863400, 88863401
- MITSUBISHI ATF J3
- NISSAN/INFINITI MATIC-S
- HONDA/ACURA DW-1
- BMW/MINI 83 22 0 397 114



● 規格：

- SAAB 93 165 147 - AW-1
- HYUNDAI/KIA NWS 9638 T-5, SP-IV, SPH-IV, SP4-M
- TOYOTA/LEXUS/SCION TYPE WS
- CHRYSLER/DODGE/JEEP 68043742AA
- VW/AUDI G 055 540 A2, G 060162 A1/A2/A6
- FORD/LINCOLN/MERCURY XT-10-QLV (LV)
- LAND ROVER LR023288
- ZF LIFEGUARDFLUID 8
- PORSCHE 000 043 304 00
- MB 236.12/14/15/41
- JAGUAR 02JDE 26444
- MASERATI 231603