

產品資料表

UOS SR

● **產品說明：**

UOS SR 全合成油採用 100% 合成基礎油和高性能添加劑配製而成，專為最新引擎設計，可滿足終極的全面性能。其獨特的配方和渦輪測試可提供出色的抗高溫氧化保護，並具有出色的去汙力，可實現更好的引擎清潔度。

● **用途：**

- 減少油耗
- 卓越的高性能
- 減少引擎磨損並延長引擎壽命
- 優異的抗氧化性能
- 防止生鏽和腐蝕

● **物性：**

測量項目	測量方法	單位	10W-40	5W-40	10W-30	10W-40 (SR4)	5W-50
SAE 黏度	SAE J 300	-	10W-40	5W-40	10W-30	10W-40 (SR4)	5W-50
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.875	0.848	0.848	0.866	0.848
閃燃點	ASTM D 92	°C	215	226	226	220	228
傾點	ASTM D 97	°C	-30	-39	-36	-39	-42
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	102	89.3	65.25	93.9	116.1
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.9	14.64	10.83	14.3	18.2
黏度指數	ASTM D 2270	-	152	172	157	157	175
總鹼值	ASTM D 2896	mgKOH/g	7.2	10.1	7.0	10.2	8.2
冷開機模擬	ASTM D 5293	cP	-	≤6600	≤7000	≤5450	5820

● **規格：**

- API SP
- JASO MA2