

## 產品資料表

### UOS RX

- **產品說明：**

UOS RX 全合成摩托車潤滑油，採用精選高性能合成基礎油、高黏度指數加氫科技基礎油，搭配四行程摩托車高級添加劑組合而成。具有超凡的抗磨、清潔及防氧化性與黏度的穩定性。

- **用途：**

- 減少引擎磨損並延長引擎壽命。
- 在惡劣的操作條件下保護引擎。
- 阻止重要引擎部件上有害沉積物的形成。
- 防止生鏽和腐蝕。

- **物性：**

測量項目	測量方法	單位	5W-40	5W-50	10W-40	10W-50	15W-40
SAE 黏度	SAE J 300	-	<b>5W-40</b>	<b>5W-50</b>	<b>10W-40</b>	<b>10W-50</b>	<b>15W-40</b>
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.843	0.845	0.964	0.860	0.872
閃燃點	ASTM D 92	°C	220	222	220	224	226
傾點	ASTM D 97	°C	-42	-39	-33	-36	-27
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	89.17	115.2	97.33	131.1	116.9
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.96	18.37	14.77	18.93	14.99
黏度指數	ASTM D 2270	-	177	178	158	164	133
總碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5
冷開機模擬	ASTM D 5293	cP	≤6600	≤6600	≤7000	≤7000	-

- **規格：**

- API SP
- JASO MA2 (5W-40 除外)
- JASO MB (僅 5W-40)