

## 產品資料表

### UOS iX

- **產品說明：**

UOS iX 全合成汽油引擎潤滑油，採用精選高性能合成基礎油、高黏度指數加氫科技基礎油，搭配四行程發動機高級添加劑組合而成。具有超凡的抗磨、清潔及防氧化性與黏度的穩定性。

- **用途：**

- 卓越的高性能。
- 減少引擎磨損並延長引擎壽命。
- 優異的抗氧化性能。
- 防止生鏽和腐蝕。

- **物性：**

測量項目	測量方法	單位					
SAE 黏度	SAE J 300	-	<b>5W-50</b>	<b>10W-40</b>	<b>10W-50</b>	<b>15W-40</b>	<b>15W-50</b>
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.845	0.964	0.860	0.872	0.871
閃燃點	ASTM D 92	°C	222	220	224	226	230
傾點	ASTM D 97	°C	-39	-33	-36	-27	-27
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	115.2	97.33	131.1	116.9	151.8
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	18.37	14.77	18.93	14.99	19.5
粘度指數	ASTM D 2270	-	178	158	164	133	147
總碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	7.0	7.0	7.0	6.5	6.5
冷開機模擬	ASTM D 5293	cP	≤6600	≤7000	≤7000	-	-

- **規格：**

- API SP
- JASO MA2