

產品資料表

UOS XE

- **產品說明：**

全合成汽車引擎機油，是優質汽車潤滑油。它專為混合動力和小型引擎設計，並與最新一代系統相容；其性能可滿足 API SP、ACEA C3 標準。

- **用途：**

- 流動性平穩、在任何氣候下表現良好。
- 形成強力乳化特性、保護給油泵浦系統。
- 防止潤滑系統受到污染。
- 引擎耐用性、以及抗磨損與油泥控制。

- **物性：**

測量項目	測量方法	單位	5W-30	5W-40
SAE 粘度	SAE J 300	-	5W-30	5W-40
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.855	0.856
閃燃點	ASTM D 92	°C	214	216
傾點	ASTM D 97	°C	-39	-39
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	70.1	87
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.8	14.5
粘度指數	ASTM D 2270	-	165	174
總碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	8.7	8.7
冷開機模擬	ASTM D 5293	cP	≤6600	≤6600
低溫泵送 MRV	ASTM D 4684	cP	≥3.5	≥3.5

- **規格：**

- API SP
- ACEA C3
- BMW Longlife - 04
- MB 229.51 / 229.52
- Opel OV0401547
- RN0700 / RN0710