

產品資料表

UOS XC

● **產品說明：**

全合成高性能汽車引擎機油。提供增強性能的潤滑油技術，最大限度地保護最新的汽油引擎。滿足 API SP 級別，超越現代引擎排放控制、油耗標準、燃油效率最嚴苛的要求。

● **用途：**

- 目前美國針對汽油、液化石油氣(LPG)和壓縮天然氣(CNG)引擎的最高潤滑油標準。
- 適合各種高性能發動機、運轉平穩順暢。
- 提高排放系統的耐用性和燃油效率。
- 增加對磨損保護和引擎油泥的控制。
- 整體提高活塞清潔度。
- 較長的使用壽命。

● **物性：**

測量項目	測量方法	單位	5W-30	5W-40	5W-50	10W-40
SAE 粘度	SAE J 300	-	5W-30	5W-40	5W-50	10W-40
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.867	0.868	0.869	0.872
閃燃點	ASTM D 92	°C	214	216	218	220
傾點	ASTM D 97	°C	-36	-36	-36	-33
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	63.2	90.6	122.8	91.0
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	10.7	14.6	18.6	14.4
粘度指數	ASTM D 2270	-	160	168	170	164
總堿值	ASTM D 2896	mgKOH/g	7.0	7.0	7.0	7.0
色度	ASTM D 1500	-	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0

● **規格：**

- API SP