

產品資料表

UOS ECO POWER 10 10W-40 CK-4/SN

● **產品說明：**

EOC POWER 10 的配方符合重型車輛 API CK-4/SN 標準的重負荷潤滑油。這種油可改善引擎性能，包括氧化穩定性、剪切穩定性以及清潔性。

● **用途：**

- 滿足大多數柴油引擎的 OEM 機油需求。
- 很好地保護發動機，並最大限度地減少機油消耗。
- 加氫處理基料，具有熱穩定性和抗氧化性。
- 燃油經濟性，減少溫室氣體排放。

● **物性：**

測量項目	測量方法	單位	
SAE 粘度	SAE J 300	-	10W-40
比重@ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.872
閃燃點	ASTM D 92	°C	218
傾點	ASTM D 97	°C	-30
運動黏度@ 40°C	ASTM D 445	cSt	103
運動黏度@ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.7
粘度指數	ASTM D 2270	-	148
總堊值	ASTM D 2896	mgKOH/g	9.8
冷開機模擬	ASTM D 5293	cP	≤7000
高溫高剪切粘度	ASTM D 5481	cP	≥3.5

● **規格：**

- API CK-4/SN
- ACEA E7/E9
- CATERPILLAR ECF-3



● 規格：

- CUMMINS 20086, 20087
- DAIMLER MB 228.31
- DEUTZ DQC III-10 LA
- DDC 93K222, DDC 93K223
- FORD WSS-W2C171-F1
- MACK EOS-4.5
- MAN M3275, M3575, M3775
- MTU CATEGORY 2.1
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT RLD-4